

本体	型番	43BDL3550Q/11
	画面サイズ	43型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ハーフグレア
	有効表示領域 (横×縦)	941.184 x 529.416 mm
	推奨解像度	3840x2160
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178° (H) /178° (V))
	輝度 (標準値)	400cd/m ²
	コントラスト比 (標準値)	1200:1
	コントラスト比 (Smart Contrast適用時)	500,000:1
	HDCP対応	HDCP2.0
	対応端子	映像入力端子
音声入力/出力端子		3.5mmミニジャックx1/3.5mmミニジャックx1
コントロール		IR in/out (3.5mmミニジャック) ,RJ45x1,RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
USB接続端子		USB2.0x2
OS	Android OS 内蔵(ver)	Ver8.0
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	－
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー (対応ファイル)	対応 (4K再生可能)
内蔵メモリ	内蔵メモリ	8GB eMMC (4GB 使用可能)
ブラウザ	HTML5ブラウザ	対応
周波数	周波数水平	31.5 - 135 KHz
	周波数垂直	30-75Hz
消費電力	消費電力 (最大)	152W
	消費電力 (平均)	108W
	消費電力 (スタンバイ)	<0.5W
VESA	VESA DPMS	対応
規格	適合企画	PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	プラグ&プレイ	対応
スピーカー	スピーカー	10W+10W
VESAマウント	VESAマウント	200x200 M6
本体重量	本体重量	11.3 Kg
梱包重量	梱包重量	14.7 Kg
本体寸法	本体寸法	973.0 x 561.2 x 63.5mm
梱包寸法	梱包寸法	1070 x 680 x 141mm
ベゼル	ベゼル幅	13.9mm (上/下/左/右)
設置可能角度	設置可能角度	-20°~0°/0°~20°
環境条件	環境条件 (温度)	操作時 : 0~40℃ 保管時 : -20~60℃
	環境条件 (湿度)	操作時 : 20~ 80% (結露無) 保管時 : 5 ~95% RH(結露無)
	環境条件 (高度)	操作時 : 0~3,000 m 保管時 : 0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	縦置き可能 (正面から見て反時計回り)
回転機能	回転 (表示画面/OSD回転機能)	対応 (手動で回転)
稼働時間	連続稼働時間	18時間連続稼働推奨
付属 1	付属ケーブル	電源ケーブル(3m),RS232Cケーブル(3m),RS232Cデジチェーンケーブル(1.8m),HDMIケーブル(1.8m),IRセンサーケーブル(1.8m),D-subケーブル (4m)
付属 2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用単4乾電池,フリップスロゴ,USBカバー
機能	各種機能	色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード,タイリング,デジチェーン接続 他多数既往