

| | | |
|----------|-----------------------------|--|
| 本体 | 型番 | 55BDL4107X/11 |
| | 画面サイズ | 55型(16:9) |
| | バックライト | D-LED |
| | パネルタイプ | ノングレア (反射防止) |
| | 有効表示領域 (横×縦) | 1209.6x680.4 mm |
| | 推奨解像度 | 1920x1080 |
| | 最大表示色 | 約10億7,000万色 |
| | 視野角 | 178° (H) /178° (V) |
| | 輝度 (標準値) | 700cd/m ² |
| | コントラスト比 (標準値) | 1100:1 |
| | コントラスト比 (Smart Contrast適用時) | 500,000:1 |
| | HDCP対応 | HDCP2.2 |
| 対応端子 | 映像入力端子 | D-subx1,DVI-Dx1,HDMI2.0x2,DisplayPort1.3x1 |
| | 音声入力/出力端子 | 3.5mmミニジャックx1/3.5mmミニジャックx1,外部スピーカー接続端子 (プッシュターミナル4ピン1列) x1 |
| | コントロール | IR in (3.5mmミニジャック) RJ45x4 |
| | USB接続端子 | USB2.0 (タイプA) x1 ※給電可 |
| OS | Android OS 内蔵(ver) | - |
| ネットワーク | Wi-Fi搭載・LAN端子 | - |
| 内蔵サイネージ | 内蔵メディアプレーヤー (対応ファイル) | - |
| 内蔵メモリ | 内蔵メモリ | - |
| ブラウザ | HTML5ブラウザ | - |
| 周波数 | 周波数水平 | 31.5 - 91.1 KHz |
| | 周波数垂直 | 50-85Hz |
| 消費電力 | 消費電力 (最大) | 370W |
| | 消費電力 (平均) | 190W |
| | 消費電力 (スタンバイ) | <0.5W |
| VESA | VESA DPMS | 対応 |
| 規格 | 適合企画 | PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2 |
| プラグ&プレイ | プラグ&プレイ | - |
| スピーカー | スピーカー | 10W+10W |
| VESAマウント | VESAマウント | 400x400 M6 |
| 本体重量 | 本体重量 | 25.3 Kg |
| 梱包重量 | 梱包重量 | 35.2 Kg |
| 本体寸法 | 本体寸法 | 1212.2 x 683 x 97.7mm |
| 梱包寸法 | 梱包寸法 | 1378 x 960 x 248mm |
| ベゼル | ベゼル幅 | 0.88mm (上下左右) |
| 設置可能角度 | 設置可能角度 | - |
| 環境条件 | 環境条件 (温度) | 操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃ |
| | 環境条件 (湿度) | 操作時: 20~ 80% (結露無) 保管時: 5 ~95% RH(結露無) |
| | 環境条件 (高度) | 操作時: 0~3,000 m 保管時: 0~9,000 m |
| 縦置き | 縦置き可能 | 縦置き可能 (正面から見て反時計回り) |
| 回転機能 | 回転 (表示画面/OSD回転機能) | OSDのみ回転 (手動) |
| 稼働時間 | 連続稼働時間 | 24時間連続稼働 |
| 付属 1 | 付属ケーブル | D-subケーブル (4m), 電源ケーブル(3m), LANケーブル (2.0m) x 2, IRセンサーケーブル(1.8m), IRデジチェーンケーブル (1.8m) Display Portケーブル (2.0m), HDMIケーブル (1.8m) |
| 付属 2 | その他付属品 | クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用単4乾電池,エッジアライメントキット (1) x1,エッジアライメントキット (2) x2,エッジアライメントピン x2,つまみねじx8,ベゼルパッドx 3,ACスイッチカバー,ケーブル留めx3,デジチェーン,キャリングハンドル |
| 機能 | 各種機能 | スケジュール,ピクセルシフト,タイリング,デジチェーン接続,他多数既往 |