

本体	型番	55BDL8007X/11
	画面サイズ	55型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ノングレア (反射防止)
	有効表示領域 (横×縦)	1209.63 x 680.34 mm
	推奨解像度	1920x1080
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178° (H) /178° (V)
	輝度 (標準値)	700cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比 (標準値)	1100:1
	コントラスト比 (Smart Contrast適用時)	500,000:1
	HDCP対応	HDCP2.2
対応端子	映像入力端子	D-subx1,DVI-Dx1,HDMI2.0x2,DisplayPort1.3x1
	音声入力/出力端子	3.5mmミニジャックx1/3.5mmミニジャックx1,外部スピーカー接続端子 (プッシュターミナル4ピン1列) x1
	コントロール	IR in (3.5mmミニジャック) RJ45x4
	USB接続端子	USB2.0 (タイプA) x1 ※給電可
OS	Android OS 内蔵(ver)	-
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	-
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー (対応ファイル)	-
内蔵メモリ	内蔵メモリ	-
ブラウザ	HTML5ブラウザ	-
周波数	周波数水平	31.5 - 91.1 KHz
	周波数垂直	50-85Hz
消費電力	消費電力 (最大)	370W
	消費電力 (平均)	190W
	消費電力 (スタンバイ)	<0.5W
VESA	VESA DPMS	対応
規格	適合企画	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	プラグ&プレイ	-
スピーカー	スピーカー	10W+10W
VESAマウント	VESAマウント	400x400 M6
本体重量	本体重量	23.73 Kg
梱包重量	梱包重量	33.6 Kg
本体寸法	本体寸法	1210.52 x 681.22 x 97.3mm
梱包寸法	梱包寸法	1378 x 960 x 248mm
ベゼル	ベゼル幅	0.44mm (上下左右)
設置可能角度	設置可能角度	-
環境条件	環境条件 (温度)	操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃
	環境条件 (湿度)	操作時: 20~ 80% (結露無) 保管時: 5 ~95% RH(結露無)
	環境条件 (高度)	操作時: 0~3,000 m 保管時: 0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	縦置き可能 (正面から見て反時計回り)
回転機能	回転 (表示画面/OSD回転機能)	OSDのみ回転 (手動)
稼働時間	連続稼働時間	24時間連続稼働
付属 1	付属ケーブル	D-subケーブル (4m) ,電源ケーブル(3m),LANケーブル (2.0m) x 2,IRセンサーケーブル(1.8m),Display Portケーブル (2.0m) ,HDMIケーブル (1.8m)
付属 2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用単4乾電池,エッジアライメントキット (1) x1,エッジアライメントキット (2) x2,エッジアライメントピン x2,つまみねじx8,ベゼルパッドx 3 ,ACスイッチカバー,ケーブル留めx3,デジチェーン,キャリングハンドル
機能	各種機能	スケジュール,ピクセルシフト,タイリング,デジチェーン接続,他多数既往