

本体	型番	65BDL3552T/11
	画面サイズ	65型(16:9)
	バックライト	E-LED
	パネルタイプ	ノングレア(反射防止)
	有効表示領域(横×縦)	1428.48 x 803.52 mm
	推奨解像度	3840x2160
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178°(H)/178°(V)
	輝度(標準値)	420cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	1200:1
	コントラスト比(Smart Contrast適用時)	500,000:1
	HDCP対応	HDCP2.0
対応端子	映像入力端子	DVI-I x 1, HDMI 2.0 x 4, Displayport 1.2 x 1, USB Type-C 3.2(gen1) x 1
	音声入力/出力端子	3.5mmミニジャックx1/3.5mmミニジャックx1
	コントロール	IR in/out(3.5mmミニジャック), RJ45x1, RS232C In/Out(2.5mmミニジャック)
	USB接続端子	USB2.0(タイプA) x 2 ※給電可, USB2.0(タイプB) x 2 ※給電可, USB3.0(タイプA) x 2 ※給電可
OS	Android OS 内蔵(ver)	Ver9.0
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	IEEE802.11 b/g/n/a/ac
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー(対応ファイル)	対応
内蔵メモリ	内蔵メモリ	32GB eMMC(20GB 使用可能)
ブラウザ	HTML5ブラウザ	対応
周波数	周波数水平	31.5 - 82 KHz
	周波数垂直	56-75 Hz
消費電力	消費電力(最大)	350W
	消費電力(平均)	175W
	消費電力(スタンバイ)	<0.5W
VESA	VESA DPMS	対応
規格	適合企画	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	プラグ&プレイ	対応
スピーカー	スピーカー	20W+20W
VESAマウント	VESAマウント	400x400 M8
本体重量	本体重量	43.6 Kg
梱包重量	梱包重量	48.7 Kg
本体寸法	本体寸法	1494.3 x 869.4 x 80.2mm
梱包寸法	梱包寸法	1668 x 1000 x 222mm
ベゼル	ベゼル幅	16.3mm(上下左右)
設置可能角度	設置可能角度	-20°~0°/0°~20°
環境条件	環境条件(温度)	操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃
	環境条件(湿度)	操作時: 20~80%(結露無) 保管時: 5~95% RH(結露無)
	環境条件(高度)	操作時: 0~3,000 m 保管時: 0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	-
回転機能	回転(表示画面/OSD回転機能)	-
稼働時間	連続稼働時間	18時間連続稼働推奨
付属 1	付属ケーブル	電源ケーブル(3m), RS232Cケーブル(3m), IRセンサーケーブル(1.8m), HDMIケーブル(1.8m), USB Type A-Bケーブル(1.8m), USB Type C-ケーブル(1.8m), DVI/D-sub変換アダプタ
付属 2	その他付属品	クイックスタートガイド, 保証書, リモコン, リモコン用単4乾電池, フィリップスロゴ, タッチペンx2, USBカバー, キヤリングハンドル
機能	各種機能	色調整, 画質調整, スケジュール, フェイルオーバー, 他多数既往