

本体	型番	65BDL4550D/11
	画面サイズ	65型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ノングレア(反射防止)
	有効表示領域(横×縦)	1428.48 x 803.52mm
	推奨解像度	3840x2160
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178°(H)/178°(V)
	輝度(標準値)	500cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比(標準値)	1200:1
	コントラスト比(Smart Contrast適用時)	500,000:1
	HDCP対応	HDCP2.2
	対応端子	映像入力端子
音声入力/出力端子		3.5mmミニジャックx1/3.5mmミニジャックx1
コントロール		IR in/out(3.5mmミニジャック),RJ45x1,RS232C In/Out(2.5mmミニジャック)
USB接続端子		USB2.0(タイプA)x2 ※給電可
OS	Android OS 内蔵(ver)	Ver8.0
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	IEEE802.11 b/g/n/a/ac
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー(対応ファイル)	対応(4K再生可能)
内蔵メモリ	内蔵メモリ	32GB eMMC(25GB 使用可能)
ブラウザ	HTML5ブラウザ	対応
周波数	周波数水平	31.5 - 135 KHz
	周波数垂直	30-75Hz
消費電力	消費電力(最大)	309W
	消費電力(平均)	179W
	消費電力(スタンバイ)	<0.5W
VESA	VESA DPMS	対応
規格	適合企画	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	プラグ&プレイ	対応
スピーカー	スピーカー	10W+10W
VESAマウント	VESAマウント	400x400 M8
本体重量	本体重量	28.1 Kg
梱包重量	梱包重量	35.0 Kg
本体寸法	本体寸法	1462.3 x 837.3 x 68.9mm
梱包寸法	梱包寸法	1616 x 998 x 187mm
ベゼル	ベゼル幅	14.9mm(上/下/左/右)
設置可能角度	設置可能角度	-20°~0°/0°~20°
環境条件	環境条件(温度)	操作時:0~40℃ 保管時:-20~60℃
	環境条件(湿度)	操作時:20~80%(結露無) 保管時:5~95%RH(結露無)
	環境条件(高度)	操作時:0~3,000 m 保管時:0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	縦置き可能(正面から見て反時計回り)
回転機能	回転(表示画面/OSD回転機能)	対応(手動で回転)
稼働時間	連続稼働時間	24時間連続稼働
付属1	付属ケーブル	電源ケーブル(3m),HDMIケーブル(1.8m),RS232Cケーブル(3m),RS232Cデジチーチェーンケーブル(1.8m),IRセンサーケーブル(1.8m)
付属2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用単4乾電池,フィリップスロゴ,電源スイッチカバー,USBカバー,キャリングハンドル
機能	各種機能	色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード,タイリング,デジチーチェーン接続 他多数既往