

本体	型番	75BDL3552T/11
	画面サイズ	75型(16:9)
	バックライト	E-LED
	パネルタイプ	ノングレア (反射防止)
	有効表示領域 (横×縦)	1649.64 x 927.93 mm
	推奨解像度	3840x2160
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178° (H) /178° (V))
	輝度 (標準値)	420cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比 (標準値)	1200:1
	コントラスト比 (Smart Contrast適用時)	500,000:1
	HDCP対応	HDCP2.0
対応端子	映像入力端子	DVI-I x 1,HDMI2.0x4,Displayport1.2x1,USB Type-C 3.2(gen1) x1
	音声入力/出力端子	3.5mmミニジャックx1/3.5mmミニジャックx1
	コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック) ,RJ45x1,RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
	USB接続端子	USB2.0 (タイプA) x2 ※給電可,USB2.0 (タイプB) x2 ※給電可,USB3.0 (タイプA) x2 ※給電可
OS	Android OS 内蔵(ver)	Ver9.0
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	IEEE802.11 b/g/n/a/ac
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー (対応ファイル)	対応
内蔵メモリ	内蔵メモリ	32GB eMMC (20GB 使用可能)
ブラウザ	HTML5ブラウザ	対応
周波数	周波数水平	31.5 - 82 KHz
	周波数垂直	56-75 Hz
消費電力	消費電力 (最大)	380W
	消費電力 (平均)	190W
	消費電力 (スタンバイ)	<0.5W
VESA	VESA DPMS	対応
規格	適合企画	PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	プラグ&プレイ	対応
スピーカー	スピーカー	20W+20W
VESAマウント	VESAマウント	600x400 M8
本体重量	本体重量	53 Kg
梱包重量	梱包重量	78.1 Kg
本体寸法	本体寸法	1715.5 x 993.7 x 80.8mm
梱包寸法	梱包寸法	1860 x 1115 x 247mm
ベゼル	ベゼル幅	16.3mm (上下左右)
設置可能角度	設置可能角度	-20°~0°/0°~20°
環境条件	環境条件 (温度)	操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃
	環境条件 (湿度)	操作時: 20~ 80% (結露無) 保管時: 5 ~95% RH(結露無)
	環境条件 (高度)	操作時: 0~3,000 m 保管時: 0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	-
回転機能	回転 (表示画面/OSD回転機能)	-
稼働時間	連続稼働時間	18時間連続稼働推奨
付属 1	付属ケーブル	電源ケーブル(3m),RS232Cケーブル(3m),IRセンサーケーブル (1.8m), HDMI ケーブル(1.8m),USBType A-Bケーブル (1.8m) ,USB Type C-Cケーブル (1.8m) ,DVI/D-sub変換アダプタ
付属 2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用単4乾電池,フィリップスロゴ,タッチペンx2,USBカバー,キャリングハンドル
機能	各種機能	色調整,画質調整,スケジュール,フェイルオーバー,他多数既往