

本体	型番	ML75
	画面解像度	1920×1080 / 2160×3840
	ディスプレイエリアサイズ	1650mm×928mm
	パネルタイプ	Aグレード 屋外用LCDパネル
	視野角	178° (H) /178° (V))
	レスポンス	<8ms
	比率	16 : 9/9 : 16
	コントラスト	3500 : 1
	輝度 (標準値)	2000cd/m <sup>2</sup> / 2500cd/m <sup>2</sup>
	—	—
	対応時間	≥60000時間
	輝度コントロール・温度コントロール	オート
	対応端子	映像入力端子
音声入力/出力端子		なし
コントロール		2 x 8Wスピーカー
USB接続端子		なし
OS	Android OS 内蔵(ver)	希望あれば内蔵可能 (アンドロイド9)
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	—
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー (対応ファイル)	—
内蔵メモリ	内蔵メモリ	—
ブラウザ	HTML5ブラウザ	—
周波数	周波数水平	—
	周波数垂直	—
消費電力	消費電力 (最大)	—
	—	—
	—	—
VESA	VESA	図面参照
IP	IP	IP65
色	色	黒
スピーカー	スピーカー	あり
VESAマウント	VESAマウント	—
本体重量	本体重量	—
梱包重量	梱包重量	—
本体寸法	本体寸法	—
梱包寸法	梱包寸法	—
ベゼル	ベゼル幅	図面参照
設置可能角度	設置可能角度	金具図面参照
環境条件	環境条件 (温度)	-20℃~50℃
	環境条件 (湿度)	5%~90%
	—	—
縦置き	縦置き可能	可能
回転機能	回転 (表示画面/OSD回転機能)	あり
稼働時間	連続稼働時間	24時間
付属 1	付属ケーブル	電源ケーブル (1m)
付属 2	その他付属品	—
機能	各種機能	—