

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| 本体 | 型番 | 32BDL3650Q/11 |
| | 画面サイズ | 32型(16:9) |
| | バックライト | D-LED |
| | パネルタイプ | ハーフグレア |
| | 有効表示領域(横×縦) | 696.96 x 392.04mm |
| | 推奨解像度 | 1920x1080 |
| | 最大表示色 | 約1,677万色 |
| | 視野角 | 178° (H) /178° (V)) |
| | 輝度(標準値) | 350cd/m ² |
| | コントラスト比(標準値) | 4000:1 |
| | コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500,000:1 |
| | HDCP対応 | HDCP 1.4 & 2.2 |
| | 対応端子 | 映像入力端子 |
| 音声入力/出力端子 | | 3.5mmミニジャックx1/3.5mmミニジャックx1 |
| コントロール | | IR in/out (3.5mmミニジャック) ,RJ45x1,RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) |
| USB接続端子 | | USB2.0x2 USB3.0x2 ※給電可否確認中 |
| OS | Android OS 内蔵(ver) | Ver10.0 |
| ネットワーク | Wi-Fi搭載・LAN端子 | - |
| 内蔵サイネージ | 内蔵メディアプレーヤー(対応ファイル) | 対応(4K再生可能 動画・静止画・PDF) |
| 内蔵メモリ | 内蔵メモリ | 16GB eMMC (10GB使用可能) |
| ブラウザ | HTML5ブラウザ | 対応 |
| 周波数 | 周波数水平 | 15.7 - 135 KHz |
| | 周波数垂直 | 24 - 75 Hz |
| 消費電力 | 消費電力(最大) | 84W |
| | 消費電力(平均) | 41W |
| | 消費電力(スタンバイ) | <0.5W |
| VESA | VESA DPMS | 対応 |
| 規格 | 適合規格 | PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2 |
| プラグ&プレイ | プラグ&プレイ | 対応 |
| スピーカー | スピーカー | 10W+10W |
| VESAマウント | VESAマウント | 100x100,200x200 M4 |
| 本体重量 | 本体重量 | 5.7Kg |
| 梱包重量 | 梱包重量 | 8.4 Kg |
| 本体寸法 | 本体寸法 | 726.5 x 425.4 x 69.1mm |
| 梱包寸法 | 梱包寸法 | 800 x 516 x 126mm |
| ベゼル | ベゼル幅 | 11.9mm(上左右) /17.2mm(下) |
| 設置可能角度 | 設置可能角度 | -20°~0°/0°~20° |
| 環境条件 | 環境条件(温度) | 操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃ |
| | 環境条件(湿度) | 操作時: 20~80%(結露無) 保管時: 5~95% RH(結露無) |
| | 環境条件(高度) | 操作時: 0~3,000 m 保管時: 0~9,000 m |
| 縦置き | 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) |
| 回転機能 | 回転(表示画面/OSD回転機能) | 対応(手動で回転) |
| 稼働時間 | 連続稼働時間 | 18時間連続稼働推奨 |
| 付属1 | 付属ケーブル | 電源ケーブル(3m),RS232Cケーブル(3m),RS232Cデジチーチェーンケーブル(1.8m),HDMIケーブル(1.8m),IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル |
| 付属2 | その他付属品 | クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用単4乾電池,フィリップスロゴ,USBカバー,ネジ,ケーブル留め×2, ACスイッチカバー×1個 |
| 機能 | 各種機能 | 色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード,タイリング,デジチーチェーン接続 他多数既往 |