

本体	型番	43BDL4650D/11
	画面サイズ	43型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ノングレア(反射防止)
	有効表示領域(横×縦)	941.184 x 529.416 mm
	推奨解像度	3840x2160
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178°(H) / 178°(V)
	輝度(標準値)	500cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比(標準値)	1200:1
	コントラスト比(Smart Contrast適用時)	500,000:1
	HDCP対応	HDCP 1.4 & 2.2
	対応端子	映像入力端子
音声入力/出力端子		3.5mmミニジャックx1/3.5mmミニジャックx1
コントロール		IR in/out(3.5mmミニジャック),RJ45x1,RS232C In/Out(2.5mmミニジャック)
USB接続端子		USB3.0(タイプA) x2 ※給電可,マイクロUSB(タイプB) x 1
OS	Android OS 内蔵(ver.)	Ver11.0
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	同梱のCRD22を装着して使用 Wi-Fi6
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー(対応ファイル)	対応(4K再生可能)
内蔵メモリ	内蔵メモリ	32GB eMMC(25GB 使用可能)
ブラウザ	HTML5ブラウザ	対応
周波数	周波数水平	31.5 - 135 KHz
	周波数垂直	24 - 75 Hz
消費電力	消費電力(最大)	122W
	消費電力(平均)	75W
	消費電力(スタンバイ)	<0.5W
VESA	VESA DPMS	対応
規格	適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	プラグ&プレイ	対応
スピーカー	スピーカー	10W+10W
VESAマウント	VESAマウント	200x200 M6
本体重量	本体重量	11.1 Kg
梱包重量	梱包重量	14.3 Kg
本体寸法	本体寸法	973 x 561.2 x 63.5 mm
梱包寸法	梱包寸法	1070 x 700 x 126mm
ベゼル	ベゼル幅	13.9mm(上/下/左/右)
設置可能角度	設置可能角度	-20°~0°/0°~20°
環境条件	環境条件(温度)	操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃
	環境条件(湿度)	操作時: 20~80%(結露無) 保管時: 5~95% RH(結露無)
	環境条件(高度)	操作時: 0~3,000 m 保管時: 0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	縦置き可能
回転機能	回転(表示画面/OSD回転機能)	対応(手動で回転) ※外部入力信号では表示画面は回転できない
稼働時間	連続稼働時間	24時間連続稼働
付属1	付属ケーブル	電源ケーブル(3m), HDMIケーブル(1.8m),RS232Cケーブル(3m),RS232Cデジチェーンケーブル(1.8m),IRセンサーケーブル(1.8m)
付属2	その他付属品	Wi-Fiモジュール(CRD22),クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用単4乾電池,フィリップスロゴ,電源スイッチカバー,USBカバー
機能	各種機能	色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード,タイリング,デジチェーン接続 他多数既往