

本体	型番	32BDL4050Q/11
	画面サイズ	32型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ノングレア
	有効表示領域(横×縦)	698.4 × 392.85mm
	推奨解像度	1920 × 1080
	最大表示色	約1,670万色
	視野角	178° (H) /178° (V)
	輝度(標準値)	400cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	1200:1
	コントラスト比(SmartContrast適用時)	500,000:1
	応答速度	8ms
対応端子	映像入力端子	HDMI2.0x2, DVI-Ix1
	音声入力/出力端子	3.5mmステレオミニジャックx1/3.5mmステレオミニジャックx1
	コントロール	RS232x1(in/out),IRx1(in/out),RJ45x1(in)
	USB接続端子	USB2.0 × 2, USB3.0 × 2
OS	Android OS 内蔵(ver)	Ver.10
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	-
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー(対応ファイル)	対応(動画・静止画・PDF)
内蔵メモリ	内蔵メモリ	16GB eMMC(10GB使用可能)
ブラウザ	HTML5ブラウザ	対応
周波数	周波数水平/垂直	15.7KHz-135KHz / 30Hz-75Hz
消費電力	消費電力(最大/平均/スタンバイ)	75W / 38W / <0.5W
規格	適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	Auto Play(メディアを挿すと自動再生)	対応(USBメモリ)
スピーカー	スピーカー	10W+10W
マウント	VESAマウント	100x100mm, 200x200mm (M4)
	Smart Insertマウント	-
本体重量	本体重量	5.7Kg
梱包重量	梱包重量	8.4Kg
本体寸法	本体寸法(W)×(H)×(D)	726.5 × 425.4 × 69.1mm
梱包寸法	梱包寸法(W)×(H)×(D)	800 × 516 × 69.1mm
ベゼル	ベゼル幅	11.9mm(上左右)、17.2mm(下)
設置可能角度	設置可能角度	前傾 -20°~0°/後傾 0°~20°
環境条件	環境条件(温度)	操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃
	環境条件(湿度)	操作時: 20~80%(結露無) 保管時: 5~95% RH(結露無)
	環境条件(高度)	操作時: 0~5,000 m 保管・輸送時: 0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	縦置き可能(正面から見て反時計回り)
回転機能	回転(表示画面/OSD回転機能)	表示画面/OSD共に回転可能
稼働時間	連続稼働時間	1日24時間限定稼働
付属 1	付属ケーブル	HDMIケーブル(1.8m),電源ケーブル(3m),RS232ケーブル(3m),R232デジチーチェーンケーブル(1.8m),IRセンサーケーブル(1.8m),DVI/D-subケーブル(1.8m)
付属 2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用電池,フリップスロゴ USBカバー,ネジ,ケーブル留め,ACスイッチカバー
機能	各種機能	色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード,D-image,タイリング3×3(9面) 他多数