

本体	型番	43BDL3511Q/11
	画面サイズ	43型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ハーフグレア
	有効表示領域(横×縦)	941.184 × 529.416mm
	推奨解像度	3840x2160
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178° (H) /178° (V)
	輝度(標準値)	400cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比(標準値)	1200:1
	コントラスト比(SmartContrast適用時)	500,000:1
	応答速度	8ms
対応端子	映像入力端子/出力端子	HDMI2.0x2, DVI-Ix1
	音声入力/出力端子	3.5mmステレオミニジャックx1/3.5mmステレオミニジャックx1
	コントロール	RS232x1(in/out),IRx1(in/out),RJ45x1(in)
	USB接続端子	USB2.0 x 2
OS	Android OS 内蔵(ver)	-
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	-
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー(対応ファイル)	対応(動画・静止画)
内蔵メモリ	内蔵メモリ	-
ブラウザ	HTML5ブラウザ	-
周波数	周波数水平/垂直	15.7KHz-135KHz / 30Hz-75Hz
消費電力	消費電力(最大/平均/スタンバイ)	155W / 105W / <0.5W
規格	適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	Auto Play(メディアを挿すと自動再生)	対応(USBメモリ)
スピーカー	スピーカー	10W+10W
マウント	VESAマウント	200x200mm (M6)
	Smart Insertマウント	-
本体重量	本体重量	10.7Kg
梱包重量	梱包重量	13.6Kg
本体寸法	本体寸法(W)×(H)×(D)	973 x 561.2 x 63.5mm
梱包寸法	梱包寸法(W)×(H)×(D)	1070 x 673 x 141mm
ベゼル	ベゼル幅	13.9mm(上/下/左/右)
設置可能角度	設置可能角度	-20°~0°/0°~20°
環境条件	環境条件(温度)	操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃
	環境条件(湿度)	操作時: 20~80%(結露無) 保管時: 5~95% RH(結露無)
	環境条件(高度)	操作時: 0~3,000 m 保管・輸送時: 0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	縦置き可能(正面から見て反時計回り)
回転機能	回転(表示画面/OSD回転機能)	-
稼働時間	連続稼働時間	1日18時間限定稼働
付属1	付属ケーブル	HDMIケーブル(1.8m),電源ケーブル(3m),RS232ケーブル(3m),R232デジタルチェーンケーブル(1.8m),IRセンサーケーブル(1.8m),DVI/D-subケーブル(1.8m)
付属2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用電池,フィリップスロゴUSBカバー,ネジ,ケーブル留め,ACスイッチカバー
機能	各種機能	色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード,D-image,タイリング15×15(225面)他多数