

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| 本体 | 型番 | 43BDL6017P/11 |
| | 画面サイズ | 43型(16:9) |
| | バックライト | D-LED |
| | パネルタイプ | ノングレア |
| | 有効表示領域 (横×縦) | 941.184 × 529.416mm |
| | 推奨解像度 | 3840 × 2160 |
| | 最大表示色 | 約10億7,000万色 |
| | 視野角 | 178° (H) /178° (V)) |
| | 輝度 (標準値) | 750cd/m ² |
| | コントラスト比 (標準値) | 1200:1 |
| | コントラスト比 (SmartContrast適用時) | 500,000:1 |
| | 応答速度 | 8ms |
| | 対応端子 | 映像入力端子/出力端子 |
| 音声入力/出力端子 | | 3.5mmステレオミニジャックx1,/3.5mmステレオミニジャックx1 |
| コントロール | | RS232x1(in/out),IRx1 (in/out) ,RJ45x1(in) |
| USB接続端子 | | USB2.0x2 |
| OS | Android OS 内蔵(ver) | - |
| ネットワーク | Wi-Fi搭載・LAN端子 | - |
| 内蔵サイネージ | 内蔵メディアプレーヤー (対応ファイル) | 対応 (動画・静止画) |
| 内蔵メモリ | 内蔵メモリ | - |
| ブラウザ | HTML5ブラウザ | - |
| 周波数 | 周波数水平/垂直 | 31.5KHz-135KHz / 30Hz-75Hz |
| 消費電力 | 消費電力 (最大/平均/スタンバイ) | 160W / 90W / <0.5W |
| 規格 | 適合規格 | PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2 |
| プラグ&プレイ | Auto Play (メディアを挿すと自動再生) | 対応 (USBメモリ) |
| スピーカー | スピーカー | 10W+10W |
| マウント | VESAマウント | 200x200mm (M6) |
| | Smart Insertマウント | - |
| 本体重量 | 本体重量 | 13.9Kg |
| 梱包重量 | 梱包重量 | 17.1Kg |
| 本体寸法 | 本体寸法(W)×(H)×(D) | 973.0 × 561.2 × 64.0mm (ハンドル込み76.8mm) |
| 梱包寸法 | 梱包寸法(W)×(H)×(D) | 1070 × 680 × 133mm |
| ベゼル | ベゼル幅 | 13.9mm (上下左右) |
| 設置可能角度 | 設置可能角度 | 前傾のみ20°可能 |
| 環境条件 | 環境条件 (温度) | 操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃ |
| | 環境条件 (湿度) | 操作時: 20~ 80% (結露無) 保管時: 5 ~95% RH(結露無) |
| | 環境条件 (高度) | 操作時: 0~3,000 m 保管・輸送時: 0~9,000 m |
| 縦置き | 縦置き可能 | 可能 (正面から見て反時計回り) |
| 回転機能 | 回転 (表示画面/OSD回転機能) | OSDのみ回転 (手動) |
| 稼働時間 | 連続稼働時間 | 24時間連続稼働 |
| 付属 1 | 付属ケーブル | HDMIケーブル(1.8m),電源ケーブル(3m),RS232ケーブル(3m), RS232daisy chainケーブル(1.8m),IRセンサーケーブル(1.8m) |
| 付属 2 | その他付属品 | クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用電池,フィリップスロゴ,USBカバー, ACスイッチカバー,エッジ調整キット,OPSカバー |
| 機能 | 各種機能 | 色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード他多数 |