

本体	型番	50BDL4050Q/11
	画面サイズ	50型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ノングレア
	有効表示領域（横×縦）	1095.84 × 616.41 mm
	推奨解像度	3840 × 2160
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178°（H）/178°（V）
	輝度（標準値）	500cd/m ²
	コントラスト比（標準値）	4000:1
	コントラスト比（SmartContrast適用時）	500,000:1
	応答速度	8ms
対応端子	映像入力端子	HDMI2.0x2, DVI-Ix1
	音声入力	3.5mmステレオミニジャックx1/3.5mmステレオミニジャックx1
	コントロール	RS232x1(in/out),IRx1(in/out),RJ45x1(in)
	USB接続端子	USB2.0 × 2、USB3.0 × 1
OS	Android OS 内蔵(ver)	Ver.10
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	別売のCRD22装着でWi-Fi6対応
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー（対応ファイル）	対応（動画・静止画・PDF）
内蔵メモリ	内蔵メモリ	16GB eMMC（10GB使用可能）
ブラウザ	HTML5ブラウザ	対応
周波数	周波数水平/垂直	15.7KHz-135KHz / 30Hz-75Hz
消費電力	消費電力（最大/平均/スタンバイ）	128W / 73W / <0.5W
規格	適合規格	PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	Auto Play（メディアを挿すと自動再生）	対応（USBメモリ）
スピーカー	スピーカー	10W+10W
マウント	VESAマウント	400x400mm（M6）
	Smart Insertマウント	-
本体重量	本体重量	14.3Kg
梱包重量	梱包重量	18.4Kg
本体寸法	本体寸法(W)×(H)×(D)	1128.4 × 649 × 63.6mm
梱包寸法	梱包寸法(W)×(H)×(D)	1230 × 800 × 142mm
ベゼル	ベゼル幅	14.9 mm（上下左右）
設置可能角度	設置可能角度	前傾-20°～0° / 後傾0°～20°
環境条件	環境条件（温度）	操作時：0～40℃ 保管時：-20～60℃
	環境条件（湿度）	操作時：20～80%（結露無） 保管時：5～95% RH（結露無）
	環境条件（高度）	操作時：0～5,000 m 保管・輸送時：0～9,000 m
縦置き	縦置き可能	縦置き可能（正面から見て反時計回り）
回転機能	回転（表示画面/OSD回転機能）	表示画面/OSD共に回転可能
稼働時間	連続稼働時間	24時間連続稼働
付属 1	付属ケーブル	HDMIケーブル(1.8m),電源ケーブル(3m),RS232ケーブル(3m), R232デジチーチェーンケーブル(1.8m),IRセンサーケーブル(1.8m), DVI/D-subケーブル(1.8m)
付属 2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用電池,フリップスロゴ USBカバー,ネジ,ACスイッチカバー
機能	各種機能	色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモ コンモード,D-image,タイリング3×3(9面) 他多数