

本体	型番	55BDL3305X/11
	画面サイズ	55型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ノングレア (反射防止)
	有効表示領域 (横×縦)	1209.6 x 680.4mm
	推奨解像度	1920x1080
	最大表示色	約1,670万色
	視野角	178° (H) /178° (V))
	輝度 (標準値)	500cd/m ²
	コントラスト比 (標準値)	1200:1
	コントラスト比 (SmartContrast適用時)	500,000:1
	応答速度	8ms
対応端子	映像入力端子/出力端子	HDMI2.0x2, DVI-Ix1, DisplayPort1.2x1,D-subx1/DisplayPort1.2x1
	音声入力/出力端子	3.5mmミニジャックx1/3.5mmミニジャックx1
	コントロール	IRx1(in),RJ45x2,RS232x2 (RJ45 Con.)
	USB接続端子	USB2.0 x 1(Type A)
OS	Android OS 内蔵(ver)	-
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	-
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー (対応ファイル)	対応 (動画・静止画)
内蔵メモリ	内蔵メモリ	-
ブラウザ	HTML5ブラウザ	-
周波数	周波数水平/垂直	27KHz-135KHz / 24Hz-85Hz
消費電力	消費電力 (最大/平均/スタンバイ)	340W / 180W / <0.5W
規格	適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	Auto Play (メディアを挿すと自動再生)	非対応
スピーカー	スピーカー	10W+10W
マウント	VESAマウント	400x400mm (M6)
	Smart Insertマウント	100x100mm (M4)
本体重量	本体重量	28.8Kg
梱包重量	梱包重量	37.25Kg
本体寸法	本体寸法(W)×(H)×(D)	1211.3 x 682.1 x 97.8mm
梱包寸法	梱包寸法(W)×(H)×(D)	1378.0 x 960 x 248mm
ベゼル	ベゼル幅	1.8mm (上/左) / 1.1mm(下/右)
設置可能角度	設置可能角度	-
環境条件	環境条件 (温度)	操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃
	環境条件 (湿度)	操作時: 20~ 80% (結露無) 保管時: 5 ~95% RH(結露無)
	環境条件 (高度)	操作時: 0~3,000 m 保管・輸送時: 0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	縦置き可能 (正面から見て時計回り)
回転機能	回転 (表示画面/OSD回転機能)	OSDのみ回転
稼働時間	連続稼働時間	24時間連続稼働可能
付属 1	付属ケーブル	D-Subケーブル (4m),電源ケーブル(3m),IRセンサー(1.8m),Display portケーブル (2.0m),HDMI ケーブル(1.8m),LAN ケーブル(2.0m)
付属 2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用単4乾電池,エッジアラインメントキット1/2×2,エッジアラインメントピン×2,ベゼルパッドx3,ケーブル留めx3,RJ12/45 DB9アダプタ
機能	各種機能	色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード,タイリング,デジチェーン接続 他多数既往