

本体	型番	65BDL4252E/11
	画面サイズ	65型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ノングレア
	有効表示領域 (横×縦)	1428.4 × 803.5mm
	推奨解像度	3840 × 2160
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178° (H) /178° (V))
	輝度 (標準値)	400cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比 (標準値)	1200:1
	コントラスト比 (SmartContrast適用時)	500,000:1
	応答速度	8ms
	対応端子	映像入力端子/出力端子
音声入力/出力端子		3.5mmステレオミニジャック×1,SPDIF×1/3.5mmステレオミニジャック×1
コントロール		RS232×1(in),RJ45×2(in/out) ※10M/100M/1000Mbps対応
USB接続端子		USB2.0 (FW更新用)、USB3.0 (前面×2,背面×2), USB Type-C (PD:全面65W/背面15W),USB3.0 ×2 (タッチ用)
OS	Android OS 内蔵(ver)	Ver.14
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	同梱のCRD33を装着して使用
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー (対応ファイル)	対応 (動画・静止画・PDF)
内蔵メモリ	内蔵メモリ	125GB eMMC (100GB使用可能)
ブラウザ	HTML5ブラウザ	対応
周波数	周波数水平/垂直	31.5KHz-135KHz / 25Hz-75Hz
消費電力	消費電力 (最大/平均/スタンバイ)	310W / 135W / <0.5W
規格	適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	Auto Play (メディアを挿すと自動再生)	対応 (USBメモリ/MicroSD)
スピーカー	スピーカー	15W+15W
マウント	VESAマウント	600x400mm (M8)
	Smart Insertマウント	-
本体重量	本体重量	28.4Kg
梱包重量	梱包重量	39Kg
本体寸法	本体寸法(W)×(H)×(D)	1488.4 × 907.5 × 97.3mm (ハンドル込み125.3mm)
梱包寸法	梱包寸法(W)×(H)×(D)	1628 × 185 × 1020mm
ベゼル	ベゼル幅	27.3mm (上),16.4mm (左右),44.9mm (下)
設置可能角度	設置可能角度	-
環境条件	環境条件 (温度)	操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃
	環境条件 (湿度)	操作時: 10~90% (結露無) 保管時: 10~90% RH(結露無)
	環境条件 (高度)	操作時: 0~3,000 m 保管・輸送時: 0~5,000 m
縦置き	縦置き可能	-
回転機能	回転 (表示画面/OSD回転機能)	-
稼働時間	連続稼働時間	16時間連続稼働推奨
付属 1	付属ケーブル	HDMI2.0ケーブル(3.0m),電源ケーブル(3m),RS232ケーブル(3m), USB3.0.TypeA-Bケーブル(1.8m),USB TypeC-Cケーブル(3.0m)
付属 2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用電池,フィリップスロゴタッチペン×2,CRD32 WiFiモジュール
機能	各種機能	色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード,ワイヤレス画面共有機能 他多数