

本体	型番	65BDL6017P/11
	画面サイズ	65型(16:9)
	バックライト	D-LED
	パネルタイプ	ノングレア
	有効表示領域 (横×縦)	1428.4 × 803.5mm
	推奨解像度	3840 × 2160
	最大表示色	約10億7,000万色
	視野角	178° (H) /178° (V))
	輝度 (標準値)	750cd/m ²
	コントラスト比 (標準値)	1200:1
	コントラスト比 (SmartContrast適用時)	500,000:1
	応答速度	8ms
	対応端子	映像入力端子/出力端子
音声入力/出力端子		3.5mmステレオミニジャック×1,/3.5mmステレオミニジャック×1
コントロール		RS232×1(in/out),IR×1 (in/out) ,RJ45×1(in)
USB接続端子		USB2.0×2
OS	Android OS 内蔵(ver)	-
ネットワーク	Wi-Fi搭載・LAN端子	-
内蔵サイネージ	内蔵メディアプレーヤー (対応ファイル)	対応 (動画・静止画)
内蔵メモリ	内蔵メモリ	-
ブラウザ	HTML5ブラウザ	-
周波数	周波数水平/垂直	31.5KHz-135KHz / 30Hz-75Hz
消費電力	消費電力 (最大/平均/スタンバイ)	220W / 135W / <0.5W
規格	適合規格	PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2
プラグ&プレイ	Auto Play (メディアを挿すと自動再生)	対応 (USBメモリ)
スピーカー	スピーカー	10W+10W
マウント	VESAマウント	400×400mm (M8)
	Smart Insertマウント	100×100mm/200×100mm
本体重量	本体重量	27.8Kg
梱包重量	梱包重量	34.4Kg
本体寸法	本体寸法(W)×(H)×(D)	1462.3 × 837.3 × 68.9mm (ハンドル込み89.9mm)
梱包寸法	梱包寸法(W)×(H)×(D)	1580 × 1050 × 151mm
ベゼル	ベゼル幅	14.9mm (上下左右)
設置可能角度	設置可能角度	前傾のみ20°可能
環境条件	環境条件 (温度)	操作時: 0~40℃ 保管時: -20~60℃
	環境条件 (湿度)	操作時: 20~ 80% (結露無) 保管時: 5 ~95% RH(結露無)
	環境条件 (高度)	操作時: 0~3,000 m 保管・輸送時: 0~9,000 m
縦置き	縦置き可能	可能 (正面から見て反時計回り)
回転機能	回転 (表示画面/OSD回転機能)	OSDのみ回転 (手動)
稼働時間	連続稼働時間	24時間連続稼働
付属 1	付属ケーブル	HDMIケーブル(1.8m),電源ケーブル(3m),RS232ケーブル(3m), RS232daisy chainケーブル(1.8m),IRセンサーケーブル(1.8m)
付属 2	その他付属品	クイックスタートガイド,保証書,リモコン,リモコン用電池,フィリップスロゴ,USBカバー, ACスイッチカバー,エッジ調整キット,OPSカバー
機能	各種機能	色調整,画像調整,スケジュール,フェイルオーバー,ピクセルシフト,キーボード制御,リモコンモード他多数